

Déclaration de performance

Conformément à la réglementation sur les produits et ouvrages de constructions (EU) 305/2011
No. MK-130065

1. Type de produit : **Clous à bois à tige annelées**
2. Identification : Clous 34° 75mm
Type 34R_BB (R= Annelés, BB = Fil Clair, HDG = Galvanisés à Chaud)
3. Utilisation prévue : pour bois de charpente
4. Fabricant: Isaberg Rapid AB, Mettalgatan 5, SE 33027, Hestra , Sweden
5. Représentant : non applicable
6. Evaluation et vérification de la constance des performances : Système 3
7. Objet des normes harmonisées: L'institut de test pour le bois et la construction (VHT) - 1503 a procédé à une évaluation et des tests de constance de performance selon le système 3. Sur la base d'essais de type (basé sur l'échantillon prélevé par le fabricant), le type de calcul, les valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit, le type de produit pourrait être déterminée et un rapport d'inspection en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit de construction a été émis.
8. Déclaration de performance à un OET¹: non applicable

9. Performances déclarées

Caratéristiques principales	Performance		Spécifications techniques harmonisées
Caractéristiques de Résistance à l'arrachement	$f_{ax,k} =$	8,86 N/mm ²	DIN EN 14592:2009-02
Caractéristiques de Résistance de retrait de la tête	$f_{head,k} =$	12,79 N/mm ²	DIN EN 14592:2009-02
Caractéristiques de moment électique	$M_{y,k} =$	2550 Nmm	DIN EN 14592:2009-02
Caractéristiques de capacité à la traction		NPD	DIN EN 14592:2009-02
Longévité (protection à la corrosion)	Classe de service 1(Fil clair)		DIN EN 14592:2009-02

10. Les performances des produits identifiées dans les points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées dans le point 9. La déclaration de performance est utilisée sous la seule responsabilité du fabricant identifié dans le point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kent Carlsson
Technical Product Manager



Hestra, Suède, le 28 avril 2016