DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione (EU) 305/2011

Nr. MK-130007

1.	Codice di indentificazione unico:	Chiodo filettato
2.	Marchio per l'identificazione:	15° N°50, 50mm-65mm zincato a caldo (2,5, *CH, Mezza Testa, ring,LUCIDO)*
3.	Usi previsti:	Mezzi di collegamento a forma di Pin per i prodotti di legno da costruzione per applicazioni strutturali
4.	Produttore:	Isaberg Rapid AB, Mettalgatan 5, SE 33027, Hestra , Sweden
5.	Se disponibile rappresentante autorizzato:	non appicabile
6.	Sistema della costanza di Prestazione:	Sistema 3
7.	Attività a Norme armonizzate :	L'Istituto di ricerca per Legno e Cartongesso (VHT)-1503 ha eseguito una valutazione e verifica della Resistenza alle prestazioni secondo il sistema 3. Utilizzando un test di tipo (basato sul campione elaborato dal produttore), tipo di calcolo, di valori di tabelle, o dalla documentazione per la descrizione del prodotto e' stato determinato il tipo di prodotto e viene emessa una relazione in riferimento alle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione
8. Dichiarazione di Prestazione con ETA [1]:		non applicabile

9. Prestazione Dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Parametro caratteristico di ritiro	$f_{ax,k\ 350}$ =9.73 N/mm^2	DIN EN 14592:2009-02
Parametro caratteristico di trascinamento della testa	$f_{head,k\ 350}$= 15,09 N/mm^2	DIN EN 14592:2009-02
Caratteristico momento di rendimento	My,k = 1930 Nmm	DIN EN 14592:2009-02
Caratteristica Resistenza alla tensione	NPD	DIN EN 14592:2009-02
Durata (protezione contro la corrosione)	Classe 1 (LUCIDO)	DIN EN 14592:2009-02

10. La prestazione del prodotto di cui ai paragrafi 1 e 2 corrisponde alla dichiarazione di prestazione secondo # 9. Responsabile per la creazione di questa Dichiarazione di Prestazione è il solo produttore di cui al Nr. 4.

Firmato per il produttore e in nome del produttore da:

Kent Carlsson
Technical Product Manager

Hestra 22. August 2016

[1] European Technical Approval